


**Cojinete 2 fijaciones**  
**P2BSS-40M-YTPSS-SKF - P2BSS-40M-YTPSS-SKF**

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/cojinete/cojinete-hierro-fundido-2-fijaciones/p2bss-40m-ytpss-skf>

<b>Données de calcul</b>																																																													
Charge dynamique de base	C 24.7 kN																																																												
Charge statique de base	C <sub>0</sub> 19 kN																																																												
Limite de fatigue	F <sub>0</sub> 0.8 kN																																																												
Vitesse limite	2800 min																																																												
Compliance with standard	Not standardized																																																												
Matériau	Stainless steel																																																												
Sealing solution	Gutter seals																																																												
<b>Dimensions</b>																																																													
	<table border="1"> <tr><td>K</td><td>40</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D</td><td>51.8</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B</td><td>48</td><td>mm</td></tr> <tr><td>S</td><td>30</td><td>mm</td></tr> <tr><td>A</td><td>31.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>N</td><td>49.2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>S<sub>1</sub></td><td>10</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H</td><td>99</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H<sub>1</sub></td><td>49.2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H<sub>2</sub></td><td>19</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J</td><td>135.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J<sub>max</sub></td><td>146</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J<sub>min</sub></td><td>125</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L</td><td>174.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>N</td><td>24.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>N<sub>1</sub></td><td>14.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>S<sub>0</sub></td><td>30.2</td><td>mm</td></tr> <tr><td colspan="3"><b>Pieds de centrage</b></td></tr> <tr><td>G</td><td>12</td><td>mm</td></tr> <tr><td>G<sub>0</sub></td><td>0.5</td><td>in</td></tr> </table>	K	40	mm	D	51.8	mm	B	48	mm	S	30	mm	A	31.5	mm	N	49.2	mm	S <sub>1</sub>	10	mm	H	99	mm	H <sub>1</sub>	49.2	mm	H <sub>2</sub>	19	mm	J	135.5	mm	J <sub>max</sub>	146	mm	J <sub>min</sub>	125	mm	L	174.5	mm	N	24.5	mm	N <sub>1</sub>	14.5	mm	S <sub>0</sub>	30.2	mm	<b>Pieds de centrage</b>			G	12	mm	G <sub>0</sub>	0.5	in
K	40	mm																																																											
D	51.8	mm																																																											
B	48	mm																																																											
S	30	mm																																																											
A	31.5	mm																																																											
N	49.2	mm																																																											
S <sub>1</sub>	10	mm																																																											
H	99	mm																																																											
H <sub>1</sub>	49.2	mm																																																											
H <sub>2</sub>	19	mm																																																											
J	135.5	mm																																																											
J <sub>max</sub>	146	mm																																																											
J <sub>min</sub>	125	mm																																																											
L	174.5	mm																																																											
N	24.5	mm																																																											
N <sub>1</sub>	14.5	mm																																																											
S <sub>0</sub>	30.2	mm																																																											
<b>Pieds de centrage</b>																																																													
G	12	mm																																																											
G <sub>0</sub>	0.5	in																																																											

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Marca	SKF
Nº Ean13	3616060837707
Diámetro del eje	40 mm
Diámetro del eje	1.575" inch
Nº de elementos de fijación	2
Sujeción	Anillo de bloqueo excéntrico
Distancia del centro de fijación	135.5 mm
Distancia del centro de fijación	5.335" inch
Material	ACERO INOXIDABLE
Peso	1990 g
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE